

Рисунок 2.
Лестница внутриквартирная правозаходная ЛЕС-02П.





Лесенка

Лестница для дома ЛЕС – 02

ЛЕС – 02-Л левозаходная
ЛЕС – 02-П правозаходная

Паспорт изделия



3.jpg

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Лестница ЛЕС - 02 (далее по тексту - «лестница») предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Модификации лестницы - право и левозаходная (смотри рисунки 1 и 2).

2.2.Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа)- 2887 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: увеличение высоты подъема лестницы достигается добавлением подставки или ступеней снизу, уменьшение - изъятием верхней ступени и отпиливанием соответствующих элементов лестницы, точная подгонка подъёма по высоте - за счёт размера верхнего шага.

2.3. Угол подъема по краю ступени относительно пола - 34°, после поворота - 44°.

2.4. Число шагов подъёма - 15.

2.5. Ширина марша - 853 мм.

2.6. Высота шага ступеней -195 мм.

2.7. Толщина ступеней - 40 мм.

2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень - 350 кг.

2.9. Габариты лестницы в плане - 2176 x 1375 мм.

2.10.*) Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа - 2176x870 мм.

2.11. Вес с упаковкой - 188 кг.

2.12. Материал:

- элементов крепления - металл;
- деталей основания и тетив, ступеней и перил - древесина хвойных пород 8% влажности.

Лестница поставляется в разобранном виде, упакованной в два ящика, и собирается по указаниям настоящего паспорта (ПС) на объекте монтажа.

*) Размеры уточняются пользователем лестницы при ее приобретении.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. Таблица 1.

1	Ступень 40 x 320 x 900	1 шт.
2	Ступень 40 x 320 x 850	1 шт.
3	Ступень 40 x 309 x 866	1 шт.
4	Ступень 40 x 280 x 1014	1 шт.
5	Ступень 40 x 314 x 1128	1 шт.
6	Ступень 40 x 286 x 1047	1 шт.
7	Ступень 40 x 317 x 930	1 шт.
8	Муфта Ø135 x 155	6 шт.
9	Струна нижняя 40 x 270 x 1358	1 шт.
10	Связка нижняя 75x1340	1 шт.
11	Связка нижняя 90x1340	1 шт.
12	Уголок 25x25x100	13 шт.
13	Ступень 40x210x755	6 шт.
14	Ступень 40x269x853	1 шт.
15	Стояб круглый 89x1503	1 шт.
16	Балясина-44 45x45x834	1 шт.
17	Струна средняя 40x280x2958	1 шт.
18	Струна верхняя 40x270x1827	1 шт.
19	Связка нижняя 75x833	1 шт.
20	Поручень-44 55x55x1747	1 шт.
21	Основание балясины 20x40x1224	1 шт.
22	Поручень 55x50x1247	1 шт.
23	Стояб 75x75x1200	1 шт.
24	Основание балясины-44 20x40x1580	1 шт.
25	Стоб 75x75x2000	1 шт.
26	Стоб 90x90x1450	1 шт.
27	Стоб 90x90x1010	1 шт.
28	Подступень 20x155x833	1 шт.
29	Балясина 45x45x820	6 шт.
30	Подступень 20x192x755	6 шт.
31	Подступень 20x185x753	1 шт.
32	Подступень 20x195x740	1 шт.
33	Подступень 20x195x818	1 шт.
34	Подступень 20x195x955	1 шт.
35	Подступень 20x195x924	1 шт.
36	Подступень 20x195x827	1 шт.
37	Подступень 20x195x772	1 шт.
38	Шуруп 3.5x35	96 шт.
39	Шуруп 3.5x70	54 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

4.1. Последовательность сборки лестницы приведена на рисунках 1 и 2. Номера позиций на рис. 1 и рис. 2 соответствуют номерам позиций таблицы 1.

Позиции обозначенные «**» подгоняются по месту потребителем при монтаже лестницы.

4.2. Центральную колонну стягивать за несколько приёмов после осадки лестницы.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств лестницы в течение 12 месяцев со дня её продажи при соблюдении условий её хранения и эксплуатации.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленных на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменение, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Лестница внутриквартирная ЛЕС - 02 проверена и признана годной к эксплуатации.

«___»_____20____г. М.П. Контролёр_____

ОТК_____

Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

Рисунок 1.

Лестница внутриквартирная левозаходная ЛЕС-02Л.

